



VYSVETLIVKY

- 1 N - PLASTOVÉ OKNÁ S IZOLAČNÝM TROJSKLOM ,DOPLNENÉ VNÚTORNÝM PLASTOVÝM A VONKAJŠÍM LAKOPLASTOVANÝM PARAPETOM
- 2 B - PLASTOVÉ DVERE S IZOLAČNÝM TROJSKLOM
- 3 N - VYHOTOVENIE NOVEJ PODLAHOVEJ KONŠTRUKCIE ZATEPLENEJ EPS 150S hr.100mm
- 4 N - OPRAVA DREVENÝCH A KERAMICKÉHO OBKLADU V PRÍPADE POŠKODENIA
- 5 N - SPATNÁ MONTÁŽ POVODNEJ KONŠTRUKCIE PRÍSTREŠKU
- 6 N - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY HR. 150 mm ($\lambda=0,035W/m.K$) + SILIKÁTOVÁ OMIETKA hr.2mm
- 7 N - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM SOKLOVÝ EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS 70F HR. 150 mm + MOZAIKOVÁ OMIETKA hr.2mm
- 8 N - ZATEPLENIE ZÁKLADOVEJ KONŠTRUKCIE XPS HR150mm DO NEZAMRZNEJ HĽBY (hl.800mm) + NOPOVÁ FÓLIA VYTIAHNUTÁ NAD ÚROVEŇ UPRAVENÉHO TERÉNU
- 9 N - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM SOKLOVÝ EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS 70F HR. 100 mm + MOZAIKOVÁ OMIETKA hr.2mm
- 10 N - ZATEPLENIE ZÁKLADOVEJ KONŠTRUKCIE XPS HR100mm DO NEZAMRZNEJ HĽBY (hl.800mm) + NOPOVÁ FÓLIA VYTIAHNUTÁ NAD ÚROVEŇ UPRAVENÉHO TERÉNU
- 11 N - ZATEPLENIE STROPNEJ KONŠTRUCIE ZHORA IZOLÁCIU ZO SKLENEJ VLNY hr.360mm (v 2 vrstvách 180+180mm) + PAROZÁBRANA
- 12 N - MONTÁŽ OKAPOVÉHO CHODNÍKA - ZÁSYP KAMENIVOM fr.8-16mm
- 13 N - OČISTENIE A VYROVNANIE POVRCHU KOMÍNOV + ZATEPLENIE KZS NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY hr.50mm + SILIKÁTOVANÁ OMIETKA hr.2mm
- 14 N - NOVÁ STREŠNÁ KRYTINA, VRÁTANE LÁT A KONTRALÁT, PO ÚROVEŇ NOSNEJ KONŠTRUKCIE KROVU
- 15 N - OBKLAD EXTERIÉROVÉHO PODHLADU (štáblónu) OSB3 DOSKAMI hr.15mm + KZS NA BÁZE MINERÁNEJ VLNY hr.50mm + SILIKÁTOVÁ OMIETKA hr.2mm
- 16 N - NOVÉ STREŠNÉ ŽLABY A ZVODY, MATERIÁL LAKOPLASTOVANÝ PLECH hr. 0,6mm
- 17 N - PREVEDENIE DRENÁŽE DN125 - Obsyp drenážneho potrubia kamenivom fr.8-16mm a obalenie geotextíliou do výšky existujúceho terénu
- 18 N - PREVEDENIE INJEKTÁŽE - Injektáž obvodového muriva proti vztlínaniu zemnej vlhkosti, realizácia vrtov vrátane vyplnenia injektážnou hmotou a vyspravenie sanačnou omietkou na šírku 500mm po celom obvode fasády nad soklom
- 19 N - NOVÉ PRVKY OPLECHOVANIA KOMÍNA
- 20 N - OSADENIE HLINÍKOVEJ PREVETRÁVACEJ MRIEŽKY 200x200mm, 4ks
- 21 N - VYSPRAVENIE OSTENÍ OKIEN A DVERÍ ŠTUKOVOU OMIETKOU hr. 3mm

POZNÁMKY:
VŠETKY PRÁCE BUDÚ REALIZOVANÉ PODĽA PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV.
TÁTO PD NESLÚŽI PRE REALIZÁCIU STAVBY, PRE REALIZÁCIU JE POTREBNÉ DOPRACOVAŤ V DETAILOCH SO ZOHLADNENÍM PRIPOMIENOK V STAVEBNOM KONANÍ.
ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ VŠETKY ROZMERY PRED OBJEDNANÍM MATERIÁLOV PREMERAŤ A PRÍPADNÉ NEZROVNALOSTI S PD OZNÁMIŤ PROJEKTANTOVI, KTORÝ URČÍ ĎALŠÍ POSTUP.

ZOD. PROJEKTANT: ING. JOZEF FECÍĽAK	KONTROLOVAL: ING. JOZEF FECÍĽAK	KRESLIL: ING. ROVDEROVÁ	VYPRACOVAL: ING. JOZEF FECÍĽAK	ČÍSLO PÁRE:	
MIESTO STAVBY:	obec SVIDNIČKA	OKRES:	SVIDNÍK		
GEN. PROJEKTANT:		JM1 s.r.o., KRAJNÁ POĽANA 56, 090 05			
GEN. DODÁVATEĽ STAVBY:					
INVESTOR:		obec SVIDNIČKA			
STAVBA: STAVEBNÉ ÚPRAVY OcÚ SVIDNIČKA parcela č. 379, k.ú. Svidnička, okres Svidník				FORMÁT:	2 x A4
				DÁTUM:	DECEMBER 2019
				ČÍSLO ZÁKAZKY:	
OBJEKT: SO 01 OBECNÝ ÚRAD				STUPEŇ PD:	DSP
				MIERKA:	1:100
NÁZOV VÝKRESU: PÔDORYS STRECHY - navrhovaný stav				OZNAČENIE VÝKRESU:	F.3.